Nidec CHS Pull Off Double Reel Series

	DER-6018-PO	DER-6024-PO	DER-6036-PO	DER-8018-PO	DER-8024-PO	DER-80-36-PO	DER-100-24-PO	DER-100-36-PO	DER-100-48-PO	DER-200-36-PO	DER-200-48-PO
Coil Weight Capacity	6,000 lb/Side	6,000 lb/Side	6,000 lb/Side	8,000 lb/Side	8,000 lb/Side	8,000 lb/Side	10,000 lb/Side	10,000 lb/Side	10,000 lb/Side	20,000 lb/Side	20,000 lb/Side
Coil Width Capacity	18"	24"	36"	18"	24"	36"	24"	36"	48"	36"	48"
Outside Coil Diameter	72"	72"	72"	72"	56" 72"	72"	72"	72"	72"	72"	72"
Mandrel Expansion Range	15.5" - 22.5"	15.5" - 22.5"	15.5" - 22.5"	15.5" - 22.5"	15.5" - 22.5"	15.5" - 22.5"	17.5" - 22.5"	17.5" - 22.5"	17.5" - 22.5"	19.5" - 22.5"	19.5" - 22.5"
Spindle Height No Coil Car	56"	56"	56"	56"	56"	56"	56"	56"	56"	56"	56"
Spindle Height With Coil Car	72"	72"	72"	72"	72"	72"	72"	72"	72"	72"	72"
Supply Voltage	480/3/60	480/3/60	480/3/60	480/3/60	480/3/60	480/3/60	480/3/60	480/3/60	480/3/60	480/3/60	480/3/60